

THERMACUT EX-TRAFIRE

30H/45SD/55SD/75SD/100SD



Versorgungsspannung
Alimentazione monofase

230 V \pm 10
50/60 Hz

Einstellbereich
Campo di regolazione

10-30A (30 H)
20-45A (45SD)
30-55A (55SD)
30-75A (75SD)
30-100A (100SD)

Einschaltdauer
Fattore di servizio
IEC60974-1 40°C

Empf. Schneidsärke Stahl 4 mm (max. 8 mm) (30H)
Spessore taglio acciaio racc. acciaio 12mm (max. 20 mm) (45SD)
15mm (max. 25 mm) (55SD)
18mm (max. 25 mm) 75SD)
20mm (max.38 mm) (100SD)

Gewicht
Peso

10,5/ 12,7 / 11,8 / 24 / 24 kg

Abmessungen (LxBxH)
Dimensioni (LxPxH)

THERMACUT EX-TRAFIRE

45HD/65HD/85HD/105HD/125HD



Versorgungsspannung
Alimentazione monofase

230/400 V \pm 15
50/60 Hz

Einstellbereich
Campo di regolazione

10-45A (45 HD)
10-65A (65HD)
20-85A (85HD)
20-105A (105HD)
20-125A (125HD)

Einschaltdauer
Fattore di servizio
IEC60974-1 40°C

Schneidsärke Stahl 6 mm (max. 20 mm) (45HD)
Spessore taglio acciaio 10mm (max. 20 mm) (65HD)
12mm (max. 20 mm) (85HD)
16mm (max.32 mm) 105HD)
20mm (max.40 mm) (65HD)

Schutzgrad
Grado di protezione

Gewicht
Peso

12,7/ 20,4 / 24,4 / 35 /37,1 kg

Abmessungen (LxBxH)
Dimensioni (LxPxH)

CEBORA Plasma Sound PC50/M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±10 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	32A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,8 kVA 40% 5,8 kVA 60% 5,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-50A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	50 A 35% 42 A 60% 33 A 100%
Schneidsärke Stahl Spessore taglio acciaio	15 mm (25mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	23 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	286x590x406 mm

CEBORA Plasma Sound PC70/T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±10 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	12 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	12 kVA 60 % 10,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-70 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	70 A 60% 60 A 100%
Schneidsärke Stahl Spessore taglio acciaio	35 (50mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	26 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	286x5515x406 mm

CEBORA Plasma Sound PC110//130T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	20,5 kVA 50% 16,5 kVA 60 % 15,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-110 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	110 A 50% 95 A 60% 90 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	34 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	297x504x558 mm

ElettroCf Plasma 36/46/57 Compressor



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	1x230 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	3,6kVA 20% 2,1kVA 60 % 1,9 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	5-30A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	30 A 20% 18 A 60% 15A 100%
Schneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	12 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	16kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	210x350x460 mm

ElettroCf Thunder Cut 70/105/125



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,5 kVA 35% 5,6 kVA 60 % 4,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-50 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	50 A 35% 35 A 60% 25A 100%
Schneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	13-20 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	25 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	270x440x570 mm

ElettroCf 77 HF Inverter



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9,0 kVA 35% 7,2 kVA 60 % 6,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-70 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	70 A 35% 60 A 60% 50 A 100%
Schneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	19-25 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	22 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	220x440x460 mm

ElettroCf 735/1260/1360/1880 LCD Inverter



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	16,6 kVA 60% 14,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-105 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	105 A 60% 90 A 100%
Shneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	32-38 mm (50mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	25 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	220x540x460 mm